

OTROS ACCESORIOS PARA RACKS



ESPECIFICACIONES

MULTITOMAS



MATERIALES

Cuerpo y tapa fabricado en acero laminado en frío, espesor =1.2mm.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Toma doble polarizada universal (NEMA 5-15R).
- Protector de sobrecarga térmica de 15A (I-1135 y I-1135-1).
- Puerto USB tipo A (solamente modelos I-1135-1 y I-1138).
- Capacidad de carga: 15 AMP.



ESPECIALES

Otros tipos de dimensiones, terminados y recubrimientos son fabricados bajo pedido.

ACABADOS

- Recubrimiento exterior del producto en pintura electrostática para uso interior, color negro mate texturado RAL9011, cuya capa mínima de aplicación de 65µm.
- Otros tipos de dimensiones, terminados y recubrimientos son fabricados bajo pedido.



ACCESORIOS



Tornillería incorporada para montaje.

Tirafondo y
taco Fisher
*(Ref: I-1138)

USOS:

Alimentación eléctrica de equipos (modelo I-1135-1 trae 2 puertos USB incorporados).



Montaje horizontal de 1 UR.



NORMATIVA

NTE INEN 2568:2010 (Aplicable)
IEC 60297-3-100 (Análoga a EIA-310-D) Aplicable

